

臺灣技術質量領導品牌



穩特固專業型對講機，有語音報號功能，提供高耐震、耐碰撞、耐灰塵、耐潮濕特色，適合在工業及惡劣環境和使用于保安、物業等及惡劣環境使用，由臺灣技術研發，耐用的外型設計，迷你及堅固的掌上型對講機能輸入5W的功率，以絕佳的音質，通話品質，讓商業溝通的效能呈現出最好的表現。



LP 5604 / 5605

UHF / VHF 專業型對講機



2010臺北國際花卉博覽會
TAIPEI INTERNATIONAL FLORA EXPOSITION
指定機種

特點

高耐震
耐碰撞
耐灰塵

內置TCXO基頻振器增加頻率穩定度
安全數位化調整設計，完全避免出廠後數值改變
小型耐用的機殼設計，符合多項美國軍用規格標準
特寬頻率使用範圍設計，單一機型符合各國法規範圍
16組高頻通道及2組可編程按鍵
0.3~5W功率輸出，
各通道中可以任意設定低/高功率
低電量警告提示，
低電壓時自動降低功率延長使用時間
16段VOX（免提功能）及快速ON/OFF功能
4段自動省電/4段自動關機/4段限時發話功能設計
發話尾音功能及手咪信號提示燈裝置
中英文操作語音提示，您的專業秘書！

可編程式功能

- 收發異頻設定
- 收發獨立CTCSS/DCS亞音頻設定
- 低/高發射功率設定
- 寬/窄頻設定25KHZ / 12.5KHZ
- 優先掃描通道設定
- SOS求救通道設定

Wintec 穩特固®
wireless electronics

WIN BY TECHNOLOGY

LP 5604 / 5605

一般規格	LP 5604	LP 5605
頻率範圍	400~480MHz	135~175MHz
通道容量	16	
天線阻抗	50Ω	



天線阻抗	50Ω
適用電源	BT FR56 系列電池(7.2V) ≤1350mAh
外型尺寸	113x57x31(寬、高、深)mm
重量	250g (含電池)
操作環境	-30°C ~ +70°C
使用時間	≤15小時
頻率穩定度	±1.5PPM
相鎖環步階	5KHz、6.25KHz
語音報號	中文、英文
可程式功能鍵	2鍵

發射機規格

通道間距	12.5KHz、25KHz
頻率穩定度	±1.5PPM
輸出功率	5W
鄰道功率	≤70db
雜散發射	≤-36dBm
音頻失真	≤3%
聲頻回應	300~3000Hz
調制限	±5KHz

接收機規格

接收感度	0.25μV 一般
鄰近選擇性	優於60db
互調抑制	優於65db
鏡像抑制	優於60db
聲頻輸出功率	800mW
喇叭阻抗	8Ω
聲頻失真	≤3%
中頻頻率	第一中頻45MHz 第二中頻455KHz
聲頻回應	300~3000Hz

① 各國法規設計稍有不同，恕不另行通知。



2010臺北國際花卉博覽會
TAIPEI INT'L FLORA EXPO
指定機種

LP-5604 CMIIT2009FJ0636

LP-5605 CMIIT2009FJ0635



配件



LP-53A1
外接耳塞麥克風



LP-53B1
外接耳掛麥克風



LP-53C1
外接透明管麥克風



LP-52A
外接喇叭麥克風LED



WI AL01
RS-232數據線



WI AL02
USB數據線



BT FR56LI WI
1350 mAh 鋰電池



L CH0-56B
56LI WI 專用快充座



PB AL01
皮套

經銷商訊息